

# Línea G-88

## ANSI

Respaldo de Fibra. Operaciones de desbaste en metales donde se requiere un desbaste pesado y corte agresivo, además de mayor fuerza y alta resistencia al calor.



### DISPONIBILIDAD DE GRADOS



EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO  
DESBASTE PESADO

**Dorso** Fibra vulcanizada de alta resistencia.

**Mineral** Óxido de aluminio Premium.

**Grados** ANSI: 024, 036, 050, 060 y 080.

**Recubriendo** Cerrado.

**Ideal**



METAL



METAL  
NO FERROSO

**Formas**



DISCOS

**Aplicaciones**



RESPALDO  
DE FIBRA



USAR  
EQUIPO DE  
SEGURIDAD



ESMERIL  
PARA  
DISCOS  
ABRASIVOS



RESPALDO  
DE HULE

### Aplicaciones

- Lijado de madera dura como el desbarbado o preparación y limpieza, metales no ferrosos para retiro de suciedad o pintura previa ya dañada o bien, para tratamiento de superficies y preparados para aplicación de recubrimientos epóxicos.
- Operaciones de desbaste pesado y acabado intermedio.
- Remoción de rayones de procesos previos y defectos en placas metálicas.
- Preparación de superficies de madera o laminadas.

### Características

- Larga vida útil.
- Alta resistencia y flexibilidad.
- Su estructura abierta previene tapaduras.

**FANDELI**®

[www.fandeli.com.mx](http://www.fandeli.com.mx)