



CÓDIGO: 14354 CLAVE: SOT-300/250X

## Soldadora arco eléctrico, corriente alterna/directa 300-250A


- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 220 V (2 Fases )
- Rango de corriente CA: 60 - 340 A / CD 50 - 236 A (2 Fases)
- Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 1/4")
- Indicador de luz (encendido)
- Perilla para ajuste de corriente
- Ruedas que permiten fácil transportación



Corriente directa



Corriente alterna



SMAW

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	300 A en CA / 250 A en CD
<b>Ciclo de trabajo</b>	35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	68 V CA / 62 V CD
<b>Alimentación</b>	220 V / 106 A / 71 A / 60 Hz (2 FASES)
<b>Potencia</b>	CA 23.2 kVA / CD 15.6 kVA (2 FASES)
<b>Rango de corriente</b>	60 - 340 A CA / 50 - 236 A CD (2 FASES)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Altura x Fondo)</b>	49 x 60 x 72 cm
<b>Peso</b>	98 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1

## Incluye

1 kg de Electrodo (1/8" E6013-4)

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14360	E6013-3	Bolsa con 1 kg de electrodos 6013 de 3/32", Truper

## Imágenes complementarias




## Accesorios incluidos



1 kg Electrodo 1/8" E6013-4

Para procesos de electrodo revestido



**SMW**  
Electrodo revestido

**6013 / 6011**

3/32" (2.5 mm)

1/8" (3 mm)

5/32" (4 mm)

3/16" (5 mm)

1/4" (6 mm)

**7018**

3/32" (2.5 mm)

1/8" (3 mm)

5/32" (4 mm)

3/16" (5 mm)

1/4" (6 mm)

